## Città di Velletri Città Metropolitana di Roma Capitale

pag. 1

## STIMA LAVORI

OGGETTO: Studio di fattibilità Tecnico-economico per Lavori di asfaltatuta e

sistemazione di Via Fontana Marcaccio (I° tratto)

**COMMITTENTE:** Comune di Velletri

Velletri, 06/04/2022

**IL TECNICO** 

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A MISURA			
	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico effettuato da pale meccaniche  SOMMANO ton	372,600	8,42	3′137,29
	Costo per il conferimento dei rifiuti a imianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recuper/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EE dei rifiuti a soggetti autorizzati - a recupero - proveniente da operazioni di fresatura degli strati di pavimentazione			
	SOMMANO ton	372,600	22,77	8′484,10
	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: al mq per ogni cm di spessore			
	SOMMANO mq/cm	24′840,000	1,10	27′324,00
B01.05.011.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto sec onee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento. con bitume tradizionale	22 400	201,96	6′543,50
5	SOMMANO mc	32,400	201,96	0 343,30
B01.05.014.1 .a	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 a massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di cm. 3. con bitume tradizionale - aumento oltre i 3 cm  SOMMANO mq/cm	5′400,000	2,79	15′066,00
6 B01.05.014.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 tato con rulli di idonea massa. Misurato	3 400,000	2,77	13 000,00
	in opera dopo costipamento e per uno spessore di cm. 3. con bitume tradizionale  SOMMANO mq	5′400,000	8,24	44′496,00
	Mano d'attacco con emulsione bituminosa non modificata. Fornitura e posa in opera di mano d'attacco con emulsione bituminosa cationica non modificata, nel rispetto delle nuove norm nea spruzzatrice in ragione di 0,8	ŕ		·
	<ul> <li>- 1,2 kg/mq, tra gli strati di sottofondo e base, base binder, binder e usure normali</li> <li>SOMMANO mq</li> </ul>	5′400,000	1,85	9′990,00
	Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantità non			
	inferiore a 1 Kg./mq compreso ogni altro onere per l'esecuzione.  SOMMANO mq	270,000	5,58	1′506,60
	Parziale LAVORI A MISURA euro		,	116′547,49
	TOTALE euro			116′547,49
	Velletri, 06/04/2022			
	II Tecnico			
	A RIPORTARE			