



COMUNE DI VELLETRI
Città Metropolitana di Roma Capitale



PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Manutenzione straordinaria del manto stradale di
"Via Colle Ottone Basso"
tratto a monte del vallo ferroviario

Elaborato:

ELENCO PREZZI

Tavola n°:

7

Scala:

Progettista

Geom. Matteo Ciafrei

R.U.P.

Geom. Patrizio Conti

(timbro e firma)

(timbro e firma)

Geometra Matteo Ciafrei

Via Santa Anatolia, 5 - 00049 - Velletri (RM)

cell.: 3927333852 - e-mail: geometraciafrei@gmail.com

Data:

NOVEMBRE 2021

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
VOCI A CORPO			
1 A3.03.5.c (C)	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. escluso il carico sul mezzo di trasporto, compensato con altri articoli sette,09	ton	€ 7,09
2 A3.03.7.e (C)	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti da demolizione stradale diciasette,00	ton	€ 17,00
3 B1.01.1.a (C)	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: al mq per ogni cm di spessore uno,10	mq/cm	€ 1,10
4 B1.05.11.a (C)	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle nuove norme tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento. con bitume tradizionale centocinquantaquattro,00	mc	€ 153,00
5 B1.05.14.c (C)	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle nuove norme tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di cm. 3. con bitume modificato hard otto,01	mq	€ 8,01
6 B1.05.17 (C)	Mano d'attacco con emulsione bituminosa non modificata. Fornitura e posa in opera di mano d'attacco con emulsione bituminosa cationica non modificata, nel rispetto delle nuove norme tecniche di capitolato, stesa con idonea spruzzatrice in ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq, tra gli strati di sottofondo e base, base binder, binder e usure normali uno,40	mq	€ 1,40
7 Sicurezza (C)	Oneri aggiunti per sicurezza duemilasettecento,00	corpo	€ 2.700,00